

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore singolo laterale superiore
 N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
 N° 4 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro (chiave + chiave)
 europeo antitrapano con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

SECURITY CLOSINGS

N°1 top lateral diverter
 N°1 low lateral diverter
 N°4 fixed bolts

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key) with anti drill protection rose and external ring
 3 keys + 1 site key


TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).



A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura a doppia mappa ricicrabile con inserto antitrapano 3 chiavi + 1 chiave cantiere Lock double sage recodable with anti drill insert 3 keys + 1 site key	
Serratura a doppia mappa ricicrabile e cilindro con volantino interno 3 chiavi + 1 chiave cantiere Lock double sage recodable and cylinder with internal thumb turn 3 keys + 1 site key	
Serratura a due cilindri indipendenti, superiore con volantino senza defender, inferiore con defender 3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere Lock with independant double cylinders, upper cylinder without protection rose and external ring, with internal thumb turn; lower cylinder with protection rose and external ring 3 owner keys + 1 service key + 1 site key	



para aria a pavimento
 pavement draught excluder

Capitolato tecnico MODELLO PRATIKA - *Technical data MODEL PRATIKA*

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
 N° 2 deviatori singoli laterali intermedi
 N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
 N° 6 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro (chiave + chiave) europeo
 antitrapano con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

SECURITY CLOSINGS


N. 1 double top lateral diverter
 N. 2 single middle lateral diverters
 N. 1 double low lateral diverter
 N° 6 fixed bolts

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key)
 with anti drill protection rose and external ring
 3 keys + 1 site key


TECHNICAL FEATURES

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).



A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore 3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio Lock with double interlocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder 3 owner keys + 1 service key	
Serratura motorizzata a cilindro europeo antitrapano con defender con 3 chiavi, 1 chiave cantiere, batteria tampone, trasformatore, 3 chiavi a trasponder. Solo con pomolo fisso interno ed esterno Lock motorised European cylinder with anti drill protection with 3 keys + 1 site key, emergency battery, transformer, 3 transponder keys Only with external and internal fixed knob	



para aria a pavimento
 pavement draught excluder

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
 N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
 N° 6 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender e volantino interno
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.

TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

SECURITY CLOSINGS

N°1 double top lateral diverter
 N°1 double low lateral diverter
 N°6 fixed bolts

LOCKS

Lock European anti drill cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn
 3 keys + 1 site key

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.

FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).


COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).

A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura motorizzata a cilindro europeo antitrapano con protezione e 3 chiavi, 1 chiave cantiere, batteria tampone, trasformatore, 3 chiavi a trasponder. Solo pomolo fisso interno ed esterno
 Lock motorised European cylinder with anti drill protection with 3 keys + 1 site key, emergency battery, transformer, 3 transponder keys.
 Only with external and internal fixed knob



Cilindro europeo antitrapano con defender chiave - chiave
 European anti drill cylinder with protection rose and external ring key + key



para aria a pavimento
 pavement draught excluder

Capitolato tecnico MODELLO PERSEO - Technical data MODEL PERSEO

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
 N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
 N° 6 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro (chiave + chiave) europeo antitrapano con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.

TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

SECURITY CLOSINGS

N°1 double top lateral diverter
 N°1 double low lateral diverter
 N°6 fixed bolts

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key) with anti drill protection rose and external ring
 3 keys + 1 site key

TECHNICAL FEATURES


INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.

FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).

COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).

A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
 3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio
 Lock with double interlocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder
 3 owner keys + 1 service key



para aria a pavimento
 pavement draught excluder

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
 N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
 N° 6 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
 5 chiavi padronali + 3 di servizio + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 15/10 di spessore, coibentata con polistirene e con cinque rinforzi ad omega da 12/10.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta grigio antracite.
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

SECURITY CLOSINGS

N°1 double top lateral diverter
 N°1 double low lateral diverter
 N°6 fixed bolts

LOCKS

Lock with double inter blocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder
 5 owner keys + 3 service keys + 1 site key

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 15/10 thick, insulated with polythene, and with five omega shaped reinforcements 12/10.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour anthracite grey.
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).



soglia con battuta singola
 single contact pavement threshold

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore singolo laterale superiore
 N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
 N° 4 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
 5 chiavi padronali + 3 di servizio + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 15/10 di spessore, coibentata con polistirene e con cinque rinforzi ad omega da 12/10.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta grigio antracite.
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

SECURITY CLOSINGS

N°1 top lateral diverter
 N°1 low lateral diverter
 N°4 fixed bolts

LOCKS

Lock with double inter blocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder
 5 owner keys + 3 service keys + 1 site key

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 15/10 thick, insulated with polythene, and with five omega shaped reinforcements 12/10.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour anthracite grey.
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).



soglia con battuta singola
 single contact pavement threshold

Dotazioni porta d'ingresso - Entrance door equipment

	MEDEA	PRATIKA	OPTIMA	PERSEO	PERFECTA	MAXIMA
Scocca dell'anta in doppia lamiera elettrozincata con cassone ad omega di rinforzo · <i>Internal construction in double electro galvanised steel with omega.</i>	2 omega	2 omega	2 omega	2 omega	5 omega	5 omega
Scocca dell'anta in lamiera decapata con cassone ad omega di rinforzo · <i>Internal construction in pickled steel sheet with omega</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Serratura tipo Cisa Revolution a doppio cilindro plurifunzione con blocco di sicurezza sul cilindro padronale e volantino su cilindro inferiore · <i>Cisa Revolution lock with two lock cylinders with homeowner function and internal thumb turn</i>	n.d.	o	o	o	•	•
Serratura a doppia mappa ricicfrabile e cilindro · <i>Sage easy change and cylinder lock recodable and cylinder</i>	o	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Serratura tipo Cisa a doppia mappa New Cambio Facile (ricicfrabile) · <i>Cisa Sage Easy Change lock</i>	o	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Serratura motorizzata a cilindro europeo antitrapano · <i>Motorised lock with European cylinder with anti drill protection</i>	n.d.	o	o	o	o	o
Serratura a due cilindri indipendenti · <i>Lock with to independant cylinders</i>	o	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Serratura tipo Cisa Revolution ad un cilindro · <i>Cisa Revolution lock with one cylinder</i>	•	•	•	•	n.d.	n.d.
Dispositivo di apertura controllata (Block) · <i>Controlled opening security device</i>	o	o	o	o	o	o
Inserto al manganese a protezione totale della serratura · <i>Manganese total lock protection system</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	•	•
Punti di chiusura · <i>Security closures</i>	6	10	8	8	8	8
Rostrì fissi · <i>Hinge bolts</i>	4	6	6	6	6	6
Spioncino grandangolare · <i>Spy hole</i>	o	o	o	o	o	o
Cerniera a scomparsa (apertura anta fino a 135°) · <i>Hidden hinge (leaf opening to 135°)</i>	n.d.	n.d.	n.d.	•	n.d.	•
Maniglia Platinbronze, Platinsilver o in ottone lucido con trattamento omniprotettivo (PVD) · <i>Handle Platinbronze, Platinsilver or in Brass PVD treated</i>	o	o	•	o	•	•
Maniglia Bronzo Antico · <i>Handle Antique Bronze</i>	o	o	o	o	o	o
Maniglia in alluminio anodizzato color bronzo · <i>Handle in aluminium anodised bronze colour</i>	•	•	n.d.	•	n.d.	n.d.
Garanzia su componenti strutturali del prodotto (anni) · <i>Warranty on product structural components (years)</i>	10	10	10	10	10	10
Garanzia sui componenti della serratura (anni) · <i>Warranty on lock components (years)</i>	2	2	2	2	2	2
Resistenza all'effrazione (classe) · <i>Burglar resistance (class)</i>	3	3	3	3	4	4
Resistenza al vento (classe) · <i>Wind resistance (class)</i>	3	3	3	3	5	5
Permeabilità all'aria (classe) · <i>Air permeability (class)</i>	2	2	2	2	2	2
Abbattimento acustico · <i>Noise resistance</i>	40dB	40dB	40dB	40dB	40dB	40dB
Trasmittanza termica · <i>Thermal insulation</i>	Std U=1,68 W/m²K Kit U=0,6 e 1,19 W/m²K				Kit U=0,6 e 1,35 W/m²K	



• di serie
standard

o a richiesta
on request

n.d. non disponibile
not available

Misure e ingombri - Sizes

Medea - Pratika - Optima





		L			H
Misura Nominale - Ordering size		800	850	900	2100
Max ingombro - Maximum dimension	MI	932	982	1032	2163
Luce controtelaio - Counter frame passage	LC	806	856	906	2103
Luce netta - Net passage	LN	780	830	880	2090
Dimensione foro muratura - Wall opening dimension	DF	922	972	1022	2158

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili **larghezze da 750 a 1000 mm** per porta a 1 anta, e **da 1200 a 1600 mm** per porta a 2 ante, e **altezze da 1870 a 2500 mm** ogni 10 mm. Besides the above dimensions in chart, **widths from 750 to 1000 mm** for 1 leaf doors and **from 1200 to 1600 mm** for 2 leaf doors, and **heights from 1870 to 2500 mm**, in 10 mm increments, are feasible.

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio e controtelaio) ma, per l'installazione, è necessario considerare un gioco di 5 mm per parte. ATTENTION: the sizes are calculated on the components sizes (frame and counter frame) but, for the installation it is necessary to allow extra 5 mm per side.

Perfecta





		L			H
Misura Nominale - Ordering size		800	850	900	2100
Max ingombro - Maximum dimension	MI	932	982	1032	2165
Luce controtelaio - Counter frame passage	LC	806	856	906	2105
Luce netta - Net passage	LN	780	830	880	2090
Dimensione foro muratura - Wall opening dimension	DF	922	972	1022	2161

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili **larghezze da 750 a 1000 mm** per porta a 1 anta, e **da 1200 a 1600 mm** per porta a 2 ante, e **altezze da 1870 a 2500 mm** ogni 10 mm. Besides the above dimensions in chart, **widths from 750 to 1000 mm** for 1 leaf doors and **from 1200 to 1600 mm** for 2 leaf doors, and **heights from 1870 to 2500 mm**, in 10 mm increments, are feasible.

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio e controtelaio) ma, per l'installazione, è necessario considerare un gioco di 5 mm per parte. ATTENTION: the sizes are calculated on the components sizes (frame and counter frame) but, for the installation it is necessary to allow extra 5 mm per side.

Perseo - Maxima



		L			H
Misura Nominale - Ordering size		800	850	900	2100
Max ingombro - Maximum dimension	MI	996	1046	1096	2198
Luce controtelaio - Counter frame passage	LC	806	856	906	2103
Luce netta - Net passage	LN	780	830	880	2090
Dimensione foro muratura - Wall opening dimension	DF	996	1046	1096	2198

Oltre alle dimensioni preferenziali riportate in tabella, sono fattibili **larghezze da 750 a 1000 mm** per porta a 1 ante e **da 1200 a 1600 mm** per porta a 2 ante e **altezze da 1970 a 2500 mm** ogni 10 mm. Besides the above dimensions in chart, **widths from 750 to 1000 mm** for 1 leaf doors and **from 1200 to 1600 mm** for 2 leaf doors, and **heights from 1970 to 2500 mm**, in 10 mm increments, are feasible.

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio e controtelaio) ma, per l'installazione, è necessario considerare un gioco di 5 mm per parte. ATTENTION: the sizes are calculated on the components sizes (frame and counter frame) but, for the installation it is necessary to allow extra 5 mm per side.


Posizionamento fisso di cilindri, pomolo e spioncino - Standard positioning of cylinders, knobs and spy hole

- A spioncino grandangolare: applicato solo se richiesto in fase di ordinazione.
- B cilindro con defender (di serie su Perfecta e Maxima)
- C cilindro con defender
- D pomolo a uovo girevole
- E pomolo fisso

(misure nominali o teoriche e dipendenti dal modello di rivestimento espresse in mm)

- A spy hole grand angle: only if requested in the order.
- B cylinder with protection rose and external ring (included in standard supply for Perfecta and Maxima)
- C cylinder with protection rose and external ring
- D egg shaped knob
- E fixed knob

(Nominal or theoretical sizes expressed in mm and depending on the model of the covers)



Senso di apertura - Opening direction

Le porte blindate Silvelox sono certificate antifrazione solo per la versione a spingere (destra o sinistra). I modelli Perseo e Maxima non sono disponibili della versione a tirare.

Silvelox doors are certified burglar resistant only for push version (right or left). Perseo and Maxima models are not available in the pull version.

